






Техническая карта

Spectral Prefill

- **СВОЙСТВА**

- полуфабрикат в аэрозоле на базе растворителя
- даёт возможность индивидуально наполнить выбранным лаком баллон с силовым газом, растворителем и другими добавками
 - подбор цвета к серийным оттенкам без необходимости использования покрасочного пистолета
 - легкое нанесение
 - запах не раздражает
- Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

| ПРИМЕНЕНИЕ | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • цветные акриловые эмали • бесцветный лак | |
| Не рекомендуется применять для двухкомпонентных продуктов. | |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ | |
| Допустимые VOC II/B/a* | 850 г/л |
| VOC фактическое | <720 г/л |
| ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ | |
|  2 мин  1-3 слоя    5с | <p>Однокомпонентный полуфабрикат, содержащий силовой газ и специальные добавки. Spectral Prefill можно наполнить лаком на базе разбавителя (400 мл баллончик = макс 100 мл лака).</p> <ul style="list-style-type: none"> - следует наполнять при помощи специальных устройств для наполнения аэрозольных баллонов. - пользователь продукта несет полную ответственность за финальный продукт - перед использованием следует провести пробное распыление для проверки цвета и свойств <p>ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5с, пока клапан не очистится</p> |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | |
| <p>Храните в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.</p> <p>Избегайте попадания прямых солнечных лучей.</p> | |
| СРОКИ ПРИГОДНОСТИ | |
| Spectra Prefill | 5 лет/20°C |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| См. Карта характеристики | |
| ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| <p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p> | |